

## GLASOL® GB 24

Kapalina na řezání skla

PI-L 7-4130

### Popis

GLASOL GB 24 je univerzální řezný olej pro řezání skla (například přířez autoskel, povrchově upravených a napařovaných skel, jakož i skla Float a zrcadel).

GLASOL GB 24 umožňuje měkký a spolehlivý lom křivkových i pravoúhlých řezů. Toto podstatně zlepšuje následné opracování hran.

Výhody kapaliny GLASOL GB 24:

- neobsahuje chlor, fenoly, dusitany,
- neobsahuje látky, jejichž maximální koncentrace na pracovišti musí být kontrolována,
- neobsahuje silikony.

### Použití

- GLASOL GB 24 se používá na strojní řezání plochých skel.
- Koncentrace: 100 %

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Barva	-	čirá	-
Vzhled	-	tekutina	-
Zápach	-	parafinický, po uhlovodících	-
Viskozita kinematická při 25 °C	mm <sup>2</sup> /s	1,35	DIN 51 562-1
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	783	DIN 51 757
Bod vzplanutí	°C	> 62	DIN 51 755
Rozsah bodu tání	°C	< - 50	ASTM D97
Samovznítitelnost	°C	> 200	ASTM D 2155
Meze výbušnosti	% objemu	0,6 - 7,0	-
Rozsah bodu varu	°C	173-193 (ASTM D 86)	LLV *)
Tlak par při 20 °C	hPa	0,01	-
Rozpustnost ve vodě	% hmotnosti	< 0,10	-

\*) LLV = laboratorní předpis FUCHS LUBRITECH

### Vlastnosti

- **Rezervní antikorozní ochrana strojů a jejich součástí,**
- **čistý řez skla,**
- **lom bez střepin,**
- **maže a chrání řezné nástroje,**
- **po použití se odpaří a nezanechává na skle žádné zbytky,**
- **optimalizovaná péče o stroje,**
- **nejvyšší hospodárnost.**

Z hlediska technologie řezání, pracovní fyziologie a ochrany životního prostředí stanovuje GLASOL GB 24 nová měřítká.

### Skladovatelnost:

v neotevřeném originálním balení 24 měsíců.

Chránit před mrazem a vysokou teplotou!

