

## GLASOL<sup>®</sup> GM

PI-L 7-4150

*Kapalina na řezání skla*

### Popis

GLASOL GM je univerzální řezný olej pro řezání skla.

Výhody kapaliny GLASOL GM:

- neobsahuje chlor, fenoly, dusitany,
- neobsahuje PCB/PCT, PTBB a další nebezpečné látky nebo látky povinně označované,
- neobsahuje látky, jejichž maximální koncentrace na pracovišti musí být kontrolována,
- neobsahuje silikony.

### Použití

GLASOL GM se používá na strojní i ruční řezání plochých skel.

**Koncentrace:** 100 %

### Přednosti

- **Rezervní antikorozní ochrana strojů a jejich součástí,**
- **lom bez střepin,**
- **po použití se odpaří a nezanechává na skle žádné zbytky,**
- **maže a prodlužuje životnost řezných nástrojů,**
- **optimalizuje péči o stroje,**
- **obsahuje pouze fyziologicky bezpečné látky,**
- **poskytuje vynikající hospodárnost.**

Z hlediska technologie řezání, pracovní fyziologie a ochrany životního prostředí stanovuje GLASOL GM nová měřítká.

### Skladovatelnost:

V neotevřeném originálním balení 24 měsíců.  
Chránit před mrazem a vysokou teplotou!

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Barva	-	světle žlutá	-
Vzhled	-	tekutina	-
Zápach	-	mírný	-
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	859	DIN 51 757
Bod tání	°C	- 60	DIN ISO 3016
Bod vzplanutí	°C	> 150	DIN 51 755
Rozpustnost ve vodě	% hmotnosti	rozpustný	-

\*) LLV = laboratorní předpis společnosti FUCHS LUBRITECH