

NOPERLYN[®] FLUID

P-L8- 2415

Separáčn  prost edek bez obsahu silikon 

Popis

NOPERLYN FLUID je separační prost edek na vodn  b zi neobsahující silikonu.

Přednosti

- *zabraňuje zachycování okuj  na n rad  a svařovan ch d lech,*
- *poskytuje dlouhodob  separační u inky,*
- *nezanechává řadn  zbytky,*
- *umořňuje okamžit  dalř  opravování d l  (lakování, bryn rování).*

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	�daje	Zkouřka dle
Barva	-	b�l�	-
Hustota p�i 15 �C	kg/m ³	1000	DIN 51 757
Hodnota pH	-	7 - 8	-

Oblasti pouřit 

NOPERLYN FLUID se pouřiv  p i svařování a tv ření.

NOPERLYN FLUID je separační prost edek pro svařovací p stroje a automaty, p i tv ření plast  a kaučuku, rovn ř pro svařovací řelisti, n rad  na lisování, v lcování, kalandrování, razicí formy a jin .

Pouřit 

NOPERLYN FLUID se nan ř  v tenk  vrstv  pod l zam řlen ho sv ru.

Tenk  ochrann  film se nanese rovn ř na svařovací n stroje, formy na plasty a jin  řasti.

Doporučení

NOPERLYN FLUID se dodává se i v praktick m balen  s rozprařovačem, jehoř pouřit  neohrořuje řivotn  prost ed .