

RACING KETTENSPRAY

PI-L 8-2514

Polosyntetické mazivo na řetězy

Popis

RACING KETTENSPRAY je žlutozelené polosyntetické mazivo s obsahem rozpouštědla, určené pro mazání řetězů jednostopých vozidel (válečkových řetězů).

Speciální základové oleje spolu s přísadami proti opotřebení a antikorozními přísadami tvoří produkt, který slučuje přednosti produktů na bázi ropných olejů co do mazacích účinků a současně dobrou tekutost a vzlínavost syntetických olejů.

Vlastnosti

- **Rozsah užitných teplot – 20 až + 100 °C,**
- **snižuje tření řetězového převodu,**
- **chrání před korozí způsobenou třením a před opotřebením,**
- **vynikající vzlínavost,**
- **odolnost vůči stříkající vodě a povětrnostním vlivům,**
- **netvrdne při nízkých okolních teplotách.**

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Barva	-	žlutozelená	-
Rozsah užitných teplot	°C	- 20 až + 100	LLV *)
Základový olej	-	polosyntetický	-
Hustota při 20 °C	kg/m ³	870	DIN 51 757

*) LLV = laboratorní předpis firmy FUCHS LUBRITECH

Oblasti použití

RACING KETTENSPRAY se používá na mazání řetězů jednostopých vozidel (válečkových řetězů): motocyklů, skútrů a mopedů provozovaných při nízkých až vysokých rychlostech.

Použití

RACING KETTENSPRAY obsahuje rozpouštědlo, které umožňuje jednoduché nanášení.

Pro zajištění optimální přilnavosti maziva je nutné, aby se rozpouštědlo před znovuvvedením řetězu do provozu odpařilo.

Upozornění

Před prvním nanášením plastického maziva RACING KETTENSPRAY doporučujeme řetěz pečlivě očistit prostředkem RACING KETTENREINIGER.