

Produkt- I N F O R M A C E



RENOLIT LX-B 2000

PI - předběžná

Popis

RENOLIT LX-B 2000 je syntetické nízkoteplotní plastické mazivo třídy NLGI 2, které však lze použít i pro mazání do + 120 °C.

RENOLIT LX-B 2000 je složen z komplexního lithného mýdla, oxidačně stabilního syntetického oleje a vybraného souboru přísad.

RENOLIT LX-B 2000 účinně chrání před opotřebením a vibrační korozi u kluzných dvojic ocel/ocel a garantuje bezpečné mazání konstrukčních dílů provozovaných jak v rozsahu nízkých, tak i normálních teplot s extrémně nízkým momentem tření.

Použití

Plastické mazivo RENOLIT LX-B 2000 bylo vyvinuto pro motorky stěračů jako jednotné mazivo.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Označení	-	KP HC 1/2 K-50	DIN 51 502
		ISO-L-X-DCEB 1/2	ISO 6743-9
Zahušťovací prostředek	-	komplexní lithné mýdlo	-
Bod skápnutí	°C	> 240	DIN ISO 2176
Penetrace po prohnětení	0,1 mm	280 - 310	DIN ISO 2137
Třída NLGI	-	1 / 2	-
Antikorozní účinky (test Emcor)	stupeň koroze	0 - 0	DIN 51 802
Protlačitelnost při 18h / 40 °C	%	< 1,5	DIN 51 805
Viskozita základového oleje při 40 °C	mm ² /s	18	DIN 51 562
Rozsah užitečných teplot	°C	- 50 až + 120	-