

## ECOCUT PLUS HK

PI 1-0124

### Popis

ECOCUT PLUS HK je koncentrovaný prostředek bez obsahu chlóru, který se používá na legování řezných olejů na zvýšení jejich výkonů.

ECOCUT PLUS HK přispívá ke zlepšení životnosti nástrojů a kvality povrchů.

### Použití

ECOCUT PLUS HK se používá v případech, kdy je nezbytné pro určité operace zvýšit účinnost běžných řezných a brusných olejů bez obsahu chlóru.

ECOCUT PLUS HK je vhodný pro všechny slitiny železa a oceli.

ECOCUT PLUS HK lze použít i pro neželezné a barevné kovy.

Při použití doporučujeme dodržovat směrnice VDI 3035, 3397 list 1 až 3.

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	929	DIN 51 757
Číslo barvy	ASTM	4,0	DIN ISO 2049
Viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	32	DIN 51 562-1
Bod vzplanutí	°C	230	DIN ISO 2592
Neutralizační číslo	mgKOH/g	0,5	DIN 51 558
Korozní účinky na mědi	stupeň koroze	1-100A3	DIN 51 759
Svařovací zatížení na ČKS	N	2600	DIN 51 350-2