

ECOCUT PLUS FO

PI 1-3426

Popis

ECOCUT PLUS FO je koncentrovaný prostředek bez obsahu chlóru, který se používá na legování řezných olejů na zvýšení jejich výkonů.

ECOCUT PLUS FO přispívá ke zlepšení životnosti nástrojů a kvality povrchů. Ochranou proti tření a opotřebení přispívá ke zvýšení hospodárnosti.

Použití

ECOCUT PLUS FO se používá v případech, kdy je nezbytné pro určité operace zvýšit účinnost běžných řezných a brusných olejů bez obsahu chlóru.

ECOCUT PLUS FO lze použít v koncentraci až 5 % a to i pro barevné kovy.

Při použití doporučujeme dodržovat směrnice VDI 3035, 3397 list 1 až 3.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Hustota při 15 °C	kg/m ³	884	DIN 51 757
Číslo barvy	ASTM	2	DIN ISO 2049
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	36	DIN 51 562-1
Bod vzplanutí	°C	180	DIN ISO 2592
Neutralizační číslo	mgKOH/g	5,0	DIN 51 558
Korozní účinky na mědi	stupeň koroze	1-100A3	DIN 51 759
Svařovací zatížení na ČKS	N	4000	DIN 51 350