

Produkt- I N F O R M A C E



RENOCLEAN AF 2

PI 2-0801

Popis

RENOCLEAN AF 2 je směs neiontogeních tenzidů.

RENOCLEAN AF 2 se používá ke snížení pěnovosti postřikových čisticích prostředků a ke zvýšení čistících účinků.

Obsahuje ochranné antikorozi složky a neobsahuje aminy.

Použití

RENOCLEAN AF 2 se přidává v množství 0,1 - 0,3 % k čistícímu roztoku na zmírnění pěnovosti.

Teplota čistící lázně by měla být 50 až 80 °C.

RENOCLEAN AF 2 má navíc ten efekt, že část vynešených aktivních mycích složek je opět doplněna.

Tento soubor tenzidů je sladěn s našimi následujícími čistícími prostředky:

RENOCLEAN VR 807

RENOCLEAN VR 1021

RENOCLEAN VR 1021 C

RENOCLEAN VR 1862

RENOCLEAN VR 2024

RENOCLEAN VR 2771

RENOCLEAN C 20 K.

RENOCLEAN AF 2 lze v podstatě použít do každého deemulgujícího postřikového čistícího prostředku. Na vyčištěných dílech nezanechává žádné nežádoucí složky.

Skladovací podmínky:

Skladovat v rozmezí teplot 0 až + 40 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Hustota při 15 °C	kg/m ³	1030	DIN 51 757
Hodnota pH roztoku 1 %	-	8,7	DIN 51 369
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	426	DIN 51 562