

RENOFORM MBW 2815

PI 2-2210

Popis

RENOFORM MBW 2815 je tvářecí mazivo s obsahem ropného oleje pro beztlískové tváření ocelí a povrchově upravených ocelí, například pozinkovaných ocelových plechů.

RENOFORM MBW 2815 obsahuje kombinaci polárních přísad a přísady chránící před opotřebením.

RENOFORM MBW 2815 se používá ve formě emulze olej/voda.

Zbytkový film maziva RENOFORM MBW 2815 na zhotovených dílech chrání před korozi.

Přednosti

- **možnost širokého rozsahu koncentrací,**
- **příznivé účinky na pokožku i přes vysoký obsah přísad,**
- **kombinace přísad bez obsahu chlóru.**

Použití

Koncentrace emulze maziva RENOFORM MBW 2815 je závislá provozních požadavcích a používá se mezi 5 až 20 % ve vodě.

Emulze lze použít v běžných typech oběhových zařízení.

Mazivo RENOFORM MBW 2815 je odstranitelné běžnými odmašťovacími prostředky, například postřikem nebo ponořováním ve vodných alkalických čisticích prostředcích ale také v parách perchlorethylenu.

Doporučujeme použít průmyslové čisticí prostředky RENOCLEAN.

Podmínky skladování:

Při teplotě 0 až 40 °C je skladovatelnost až 6 měsíců. Chránit před mrazem.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	červenohnědá kapalina	
Hustota při 15 °C	kg/m ³	986	DIN 51 757
Barva	-	6,0	DIN ISO 2049
Hodnota pH, emulze 10 %, voda 10 °N	-	9,4	DIN 51 369
Zkouška koroze na proužku mědi	stupeň koroze	4-100 A3	DIN EN ISO 2160
Faktor pro ruční refraktometr	-	1,0	FLV-T 5 *)
Faktor pro zkoušeč vrtného oleje	-	1,1	FLV-B 7 *)

*) FLV = laboratorní předpis společnosti FUCHS