

RENOFORM MBO 2055

PI 2-2960

Popis

RENOFORM MBO 2055 je vodou mísitelné tvářecí mazivo s obsahem ropného oleje pro beztliskové tváření kovů, vhodné především pro lisování a hluboké tažení oceli.

RENOFORM MBO 2055 obsahuje kombinaci účinných polárních přísad a přísad snižujících opotřebení.

RENOFORM MBO 2055 lze nanášet na tvářené díly například pomocí válečku, štětce nebo nástřikem.

RENOFORM MBO 2055 je ze hotovených dílů odstranitelný běžnými odmašťovacími prostředky. Doporučujeme použít průmyslové čisticí prostředky RENOCLEAN.

Použití

RENOFORM MBO 2055 lze použít jak nezředěný, tak i zředěný vodou. Vhodnou koncentraci je nutné zjistit předběžnou zkouškou, avšak podle našich zkušeností se pohybuje mezi 5 až 20 %.

Podmínky skladování:

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do 40 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	tmavě hnědá tekutina	-
Hustota při 15°C	kg/m ³	976	DIN 51 757
Viskozita při 40°C	mm ² /s	430	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	> 150	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	- 20	DIN ISO 3016
Emulze			
Vzhled	-	mléčně bílá	-
Hodnota pH, emulze 10 % ve vodě	pH	9,6	DIN 51 369
Zkouška antikorozi ochrany litinové třísky / filtrační papír, 3 % emulze	stupeň koroze	0 - 0	DIN 51 360-2
Faktor koncentrace pro zkoušení vrtných olejů	-	1,05	FLV-B 7 *)
Faktor koncentrace pro ruční refraktometr	-	1,07	FLV-T 5 *)

*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS