

## RENOCLEAN VR 880/4

PI 2-3670

### Popis

RENOCLEAN VR 880/4 je vodou mísitelná pomocná provozní kapalina bez obsahu ropného oleje, která se používá jako kluzný prostředek například při montáži pneumatik na ráfky nebo při nasazování pryžového těsnění.

RENOCLEAN VR 880/4 obsahuje anionické emulgátory a organické antikoroziční přísady.

### Použití

RENOCLEAN VR 880/4 se používá zředěný vodou v koncentraci 5 až 10 %.

Voda na přípravu roztoku by neměla mít celkovou tvrdost vyšší než cca 15 °N.

Roztok v doporučených užitných koncentracích chrání stroje a nástroje před korozi.

Lehké kovy, laky a polymery nejsou napadány.

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
<b>Koncentrát</b>			
Vzhled	-	žlutá kapalina	-
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	1043	DIN 51 757
Hodnota pH	-	9,9	DIN 51 369
<b>Roztok 7 % s vodou</b>			
Vzhled	-	čirý	-
Hodnota pH, roztok 7 % s vodou	-	8,9	DIN 51 369
Filtrační test na třískách, roztok 7 %	stupeň koroze	0 a 0	DIN 51 360-2
Faktor koncentrace pro ruční refraktometr	-	2,0	FLV-T 5 *)

\*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS