

RENOCLEAN VR 1500

PI 2-3690

Popis

RENOCLEAN VR 1500 je vybraná směs amfoterních a neionogenních tenzidů.

RENOCLEAN VR 155 může být použit jako neutrální čisticí prostředek nebo jako prostředek na zvýšení účinnosti vodných alkalických čisticích prostředků. Neobsahuje složky antikorozi ochrany a aminy.

Použití

RENOCLEAN VR 1500 se používá jako čisticí prostředek v koncentraci 1 až 3 % ve vodě. Teplota lázně může kolísat v rozmezí od 50 až 80 °C. Na očištěných dílech zůstávají jen nepatrné stopy čisticího prostředku. RENOCLEAN VR 1500 neposkytuje antikorozi ochrany železným a ocelovým součástem.

RENOCLEAN VR 1500 se přidává při určitých mycích postupech k čisticím prostředkům na zvýšení mycí účinnosti nebo na doplnění vnesených aktivních mycích složek.

Koncentrace pro použití je 0,1 až 0,4 %.

Tato směs tenzidů je sladěna s následujícími čisticími prostředky z našeho výrobního programu:

RENOCLEAN VR 807
RENOCLEAN VR 1021
RENOCLEAN VR 1862
RENOCLEAN VR 2024
RENOCLEAN C 20 K

Skladovací podmínky

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do + 40 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Hustota při 15 °C	kg/m ³	1060	DIN 51 757
Hodnota pH roztoku 2 %	-	9,3	DIN 51 369
Faktor koncentrace pro ruční refraktometr	-	1,7	FLV - T 5 *)

*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS