

Technická - INFORMACE

RENOCLEAN SMC

PI 2-3938

Popis

RENOCLEAN SMC je velmi účinný čisticí prostředek pro všechny zásobovací systémy provozních kapalin a chladicích mazacích látek smíchaných s vodou v centrálních mazacích zařízeních a strojích se samostatnou náplní.

Proces čištění probíhá za provozu před výměnou provozní kapaliny. Proces čištění neovlivňuje výkonnost strojů.

RENOCLEAN SMC je snášlivý s velkým počtem provozních kapalin a je vhodný zejména pro všechny produkty ECOCOOOL a RENOFORM.

Neobsahuje sekundární alkanolaminy, sloučeniny těžkých kovů, fenoly, hexahydrotriaziny a dusitany.

Použití

RENOCLEAN SMC se přidává do provozní kapaliny v koncentraci 1-2 % a to osm až dvanáct hodin před jejím vypuštěním.

Charakteristika

Plného čisticího účinku všech provozních míst zařízení lze docílit pouze při plném oběhu pracovní kapaliny. Přidáním prostředku do provozní kapaliny se nemění příliš hodnota pH ani pěnivost. Nečistoty ve strojích, potrubích a nádržích zařízení jsou prostředkem rozpouštěny, případně rozptýleny do emulze.

U silně znečištěných zařízení se doporučuje prodloužit dobu působení na 24 hodin. Nashromážděnou hrubou nečistotu je nejlépe odstranit mechanicky a opláchnout čistou vodou.

Upozornění:

Pro uchování čisticích účinků je nezbytné skladovat RENOCLEAN SMC pouze v plastových obalech, nikoliv v kovových obalech!

Skladovací podmínky:

Skladovat v rozmezí teplot od + 5 do + 40 °C.

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	čirá, žlutohnědá kapalina	
Barva	-	2,5	DIN ISO 2049
Hustota při 15 °C	kg/m ³	1028	DIN 51 757
Hodnota pH koncentráту	-	10,3	DIN 51 369
Hodnota pH roztoku 2 % ve vodě DIN	-	9,8	DIN 51 369

Podrobné informace získáte u vašeho dodavatele:
HAZMIOIL-TÁBOR, Radoslav Hazmuka, Průběžná 110, 390 02 Tábor - Čekanice
Tel.:381 281 925, 381 281 311, 381 282 154, Fax.:381 282 153
Vodafone.:777 281 925, Telefonica O2.: 606 236 027
Email.:hazmioil@gmail.com , www.hazmioil.cz