

Produkt- I N F O R M A C E



RENOFORM FB 56

PI 2-4560

Popis

RENOFORM FB 56 je tvářecí mazivo s velmi nízkou viskozitou. Obsahuje uhlovodíky pocházející z ropných olejů a polární přísady pro zvýšení tvářecího účinku.

Použití

RENOFORM FB 56 se používá neředěný. Je vhodný pro tváření plechů. Na plechy se nanáší nástřikem, máčením nebo štětcem.

Zbylý film po tváření je odstranitelný postřikem horkou vodou nebo alkalickými čistícími prostředky.

Doporučujeme použít průmyslové čistící prostředky RENOCLEAN.

Podmínky skladování

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do + 30 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Číslo barvy	-	0,5	DIN ISO 2049
Hustota při 15 °C	kg/m ³	780	DIN 51 757
Viskozita při 20°C	mm ² /s	1,9	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	56	DIN ISO 2592
Neutralizační číslo	mgKOH/g	0,1	DIN 51 558
Číslo zmýdelnění	mgKOH/g	6,5	DIN 51 559