

Produkt- I N F O R M A C E



RENOFORM 6113 M

PI 2-4640

Popis

RENOFORM 6113 M je chladicí mazací látka s obsahem ropného oleje, nemísitelná s vodou.

RENOFORM 6113 M se používá pro beztláskové tváření ocelí a neželezných kovů.

RENOFORM 6113 M se používá při lisování a hlubokém tažení především hliníkových slitin.

Použití

RENOFORM 6113 M se používá nezředěný. Nanášení na tvářené díly lze provádět válečkem, kapací mазnicí nebo nástřikem.

RENOFORM 6113 M je odstranitelný běžnými vodnými čisticími prostředky nebo rozpouštědly. Doporučujeme použít vodné alkalické průmyslové čisticí prostředky RENOCLEAN.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	světle hnědá kapalina	-
Hustota při 15 °C	kg/m ³	865	DIN 51 757
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	16,5	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	198	DIN ISO 2592
Zkouška koroze na proužku mědi	stupeň koroze	1-100A3	DIN 51 759
Bod tuhnutí	°C	- 24	DIN ISO 3016