

RENOFORM MBO 1383

PI 2-4770

Popis

RENOFORM MBO 1383 je tvářecí mazivo bez obsahu ropného oleje, nemísitelné s vodou, určené pro beztláskové opracování kovů - zejména lisování a hluboké tažení ocelí a neželezných materiálů.

RENOFORM MBO 1383 obsahuje polární přísady.

Použití

RENOFORM MBO 1383 se používá nezředěný a na díly určené ke tváření jej lze nanášet válečkem, ponořováním nebo nástřikem.

Ze zhotovených dílů je RENOFORM MBO 1383 odstranitelný běžnými odmašťovacími prostředky.

RENOFORM MBO 1383 může být díky svým velmi dobrým ochranným antikorozním vlastnostem použit také jako antikorozní olej na dočasnou ochranu při skladování pod přístřeškem.

Skladovací podmínky

Skladovat v rozmezí teplot od + 5 do + 40 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Hustota při 15 °C	kg/m ³	876	DIN 51 757
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	4,7	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	170	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	- 5	DIN ISO 3016