

Technická - I N F O R M A C E



RENOFORM UBO 377/5

Popis

RENOFORM UBO 377/5 je olej bázi rozpouštědla, určený na tažení a lisování, poskytující antikorozní ochranu.

Neobsahuje vodu a žádné pigmenty.

Dobrá snášenlivost s mnoha laky umožňuje lakování obrobků bezprostředně po procesu tažení bez předchozího čištění.

Rovněž při pájení a svařování se nevyžaduje předchozí očištění.

Použití

RENOFORM UBO 377/5 se používá nezředěný pro středně obtížné tažení, lisování a válcování.

Po odpaření rozpouštědla neutrální vůně a bez obsahu chlorovaných uhlovodíků zanechává suchý povrch.

Podmínky skladování

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do 30 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	světle žlutá, čirá, nízkoviskózní kapalina	-
Zápach		mírný	-
Hustota při 15 °C	kg/m ³	768	DIN 51 757
Bod vzplanutí (Abel/Pensky)	°C	59	DIN 51 755
Třída nebezpečnosti	-	III.	ČSN 65 0201

Podrobné informace získáte u vašeho dodavatele:

HAZMIOIL-TÁBOR, Radoslav Hazmuka, Průběžná 110, 390 02 Tábor - Čekanice

Tel.:381 281 925, 381 281 311, 381 282 154, Fax.:381 282 153

Vodafone.:777 281 925, Telefonica O2.: 606 236 027

Email.:hazmioil@gmail.com , www.hazmioil.cz