

# Produkt- I N F O R M A C E



## RENOFORM FG 2

PI 2-4840

### Popis

RENOFORM FG 2 je mazivo na tváření plechů. Obsahuje přísady zlepšující tažné vlastnosti a polární přísady. Neobsahuje organické ani anorganické pigmenty.

### Použití

RENOFORM FG 2 je vysoce výkonný olej na lisování a tažení pro střední až obtížné operace, zejména karosářských plechů.

RENOFORM FG 2 se nanáší štětcem, válečkem, ponořováním nebo nástřikem.

Zbylý film tažného oleje na opracovaných dílech lze odstranit běžnými neutrálními nebo alkalickými čistícími prostředky a to postřikem nebo ponořováním.

Zbytkový film oleje RENOFORM FG 2 poskytuje velmi dobrou antikorozi ochranu tvářených dílů skladovaných v hale.

### Skladovací podmínky

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do + 40 °C.

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	středně hnědá, viskózní tekutina	
Bod tuhnutí	°C	- 6	DIN ISO 3016
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	924	DIN 51 757
Viskozita při 20 °C	mm <sup>2</sup> /s	3300	DIN 51 562
Viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	580	DIN 51 562
Neutralizační číslo	mgKOH/g	0,5	DIN 51 558
Bod vzplanutí	°C	185	DIN ISO 2592
Antikorozi ochrana v kondenzační komoře	cykly	> 11	DIN 50 017