

# Produkt- I N F O R M A C E



## RENOFORM MBO 68

PI 2-7031

### Popis

RENOFORM MBO 68 je olej pro tažení a lisování s obsahem esterů mastných kyselin a antioxidantů. Neobsahuje aromáty.

### Použití

RENOFORM MBO 68 se používá pro lehké až středně obtížné operace při hlubokém tažení a lisování. Pro své složení může být RENOFORM MBO používán víceúčelově - také jako hydraulický olej.

RENOFORM MBO 68 se nanáší neředěný štětcem, válečkem, máčením nebo nástřikem.

RENOFORM MBO 68 vytváří na opracovaných kovových dílech ochranný film, který umožňuje střednědobé skladování pod přístřeškem. I po delší době skladování je olejový film odstranitelný běžnými neutrálními a alkalickými čisticími prostředky nebo rozpouštědly a to postřikem nebo máčením.

RENOFORM MBO 68 je snášenlivý se všemi barevnými kovy.

### Podmínky skladování

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do + 40 °C.

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	880	DIN 51 757
Viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	67,0	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	> 190	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	0	-