

# Produkt- I N F O R M A C E



## RENOFORM 1093

PI 2-7221

### Popis

RENOFORM 1093 je vodou nemísitelné mazivo na bázi ropných olejů, určené pro tažení holých a poměděných drátů.

### Použití

RENOFORM 1093 je vysoce výkonné mazivo pro tažení, které je pro svou extrémně vysokou zatížitelnost mazacího filmu vhodné pro tažení s vysokým stupněm přetvoření.

RENOFORM 1093 se úspěšně používá pro tažení drátů z uhlíkových ocelí s vyšším procentem uhlíku a Cr/Ni ocelí. Tím je vhodnou alternativou k mazivům pro tažení s obsahem chlóru.

RENOFORM 1093 má vynikající disperzační vlastnosti pro kovový otěr a grafit.

### Skladovací podmínky:

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do + 40 °C.

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Barva	-	hnědá kapalina	-
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	959	DIN 51 757
Viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	37	DIN 51 562
Zkouška koroze na proužku mědi	stupeň koroze	4 - 100 A 3	DIN 51 759