

## RENOFORM HAO 409

PI 2-7371

### Popis

RENOFORM HAO 409 je vodou nemísitelné tvářecí mazivo s obsahem ropného oleje. Používá se na beztliskové tváření oceli. Přednostně se používá při lisování a hlubokém tažení.

Kombinace přísad maziva RENOFORM HAO 409 se skládá z přírodních esterů, sulfonátů alkalických ze-min, vosků, EP-přísad a pevných maziv.

### Použití

Mazivo RENOFORM HAO 409 se používá nezředěné a může být nanášeno na tvářené díly například válečkováním, štětcem nebo nástřikem.

Před použitím je nutné RENOFORM HAO 409 homogenizovat.

Odmaštění zhotovených dílů se provádí běžně prodávanými odmašťovacími prostředky.

### Podmínky skladování

Skladovat v rozmezí teplot od + 5 do + 40 °C.

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled		hnědožlutá, hustá kapalina s pevnými mazivy	
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	930	DIN 51 757
Viskozita při 20 °C	mm <sup>2</sup> /s	nelze stanovit	DIN 51 562
při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s		
Bod vzplanutí	°C	180	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	- 5	DIN ISO 3016