

RENOFORM HBO 1514 WP

PI 2-7382

Popis

RENOFORM HBO 1514 WP je vodou nemísitelné mazivo na bázi rozpouštědla určené na tažení a lisování. Obsahuje polární a sířené přísady, neobsahuje sloučeniny chlóru.

Použití

RENOFORM HBO 1514 WP se používá nezředěný pro obtížné procesy tažení, lisování a válcování železa, oceli a hliníku.

Vzhledem k obsaženému podílu prchavých uhlovodíků je nutné zajistit dostatečné větrání, případně odsávání prostoru pracoviště.

RENOFORM HBO 1514 WP zanechává po odpaření rozpouštědla neutrálního zápachu a bez obsahu aromatických složek.

Dobrá snášenlivost prostředku RENOFORM HBO 1514 WP s mnoha systémy laků - i s KTL - umožňuje po procesu tažení často lakování bez předchozího čištění dílů.

Snášenlivost jednotlivých laků nebo povrchových vrstev s prostředkem RENOFORM HBO 1514 WP by měla být předem odzkoušena.

Pokud je vyžadováno čištění dílů, doporučujeme použít průmyslové čisticí prostředky RENOCLEAN.

Skladovací podmínky

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do + 30 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	světlá kapalina	-
Zápach	-	mírný	-
Hustota při 15 °C	kg/m ³	846	DIN 51 757
Bod vzplanutí (Abel/Pensky)	°C	> 56	EN 22 719
Viskozita při 20 °C	mm ² /s	11,9	DIN 51 562
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	6,9	DIN 51 562