

RENOFORM HBO 2222

PI 2-7401

Popis

RENOFORM HBO 2222 je vysoce účinné tvářecí mazivo nemísitelné s vodou, které se přednostně používá při hlubokém tažení, lisování a přesném stříhání oceli.

RENOFORM HBO 2222 obsahuje výhradně vysoko-tlaké přísady bez obsahu chlóru, zatímco podíl ropného oleje je nepatrný.

Použití

RENOFORM HBO 2222 se používá neředěný a může být na tvářené díly nanášen válcováním, kapací maznicí nebo nástřikem.

RENOFORM HBO 2222 je pro své zabarvovací vlastnosti pro zpracování barevných kovů vhodný jen podmíněně.

RENOFORM HBO 2222 je z hotových dílů odstranitelný vodnými alkalickými čistícími prostředky. Doporučujeme použití průmyslových čistících prostředků RENOCLEAN.

Podmínky skladování

Skladovat v rozmezí teplot od - 5 do 40 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	červenohnědá kapalina	-
Hustota při 15 °C	kg/m ³	1045	DIN 51 757
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	58	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	186	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	- 10	DIN ISO 3016
Zkouška koroze na proužku mědi	stupeň koroze	4-100A3	DIN 51 759
Svařovací zatížení - VKA	N	10500	DIN 51 350-2