

RENOFORM RX 32 LC

PI 2-7742

Popis

RENOFORM RX 32 LC je vodou nemísitelné tvářecí mazivo s velmi vysokou výkonností, které se používá pro všechny postupy lisování, tažení a vystřihování ocelí.

RENOFORM RX 32 LC obsahuje vysokotlaké přísady výhradně bez obsahu chlóru.

Použití

RENOFORM RX 32 LC se používá nezředěný a na díly určené ke tváření jej lze nanášet například válečkem, kapací maznicí nebo nástřikem. RENOFORM RX 32 LC je vhodný i na opracování barevných kovů, musí však být co nejdříve smyt, aby se zabránilo jejich zbarvení.

RENOFORM RX 32 LC může reagovat s vodnými medii nebo oleji obsahujícími kyselé přísady.

Při použití těchto produktů je proto nezbytné provést zkoušku jejich snášenlivosti.

RENOFORM RX 32 LC je ze zhotovených dílů odstranitelný vodnými alkalickými čisticími prostředky.

Doporučujeme použít průmyslové čisticí prostředky RENOCLEAN.

Skladovací podmínky

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do + 40 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	žlutohnědá kapalina	-
Hustota při 15 °C	kg/m ³	897	DIN 51 757
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	32	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	> 170	DIN ISO 2592
Zkouška koroze na proužku mědi	stupeň koroze	4-100 A 3	DIN ISO 2160