

RENOFORM HBO 1852/6

PI 2-9355

Popis

RENOFORM HBO 1852/6 je velmi výkonné a vysoce viskózní tvářecí mazivo bez obsahu ropného oleje.

Zbýlý film maziva zajišťuje dostatečnou antikorozi ochranu až do dalšího zpracování.

Použití

RENOFORM HBO 1852/6 se používá převážně na tažení, rozšiřování a ohýbání trubek.

RENOFORM HBO 1852/6 je možno smýt vodou nebo rozpouštědly.

Doporučujeme použít vodné průmyslové alkalické čisticí prostředky RENOCLEAN.

RENOFORM HBO 1852/6 lze na opracovávaný materiál nanášet nástřikem, naválcováním nebo štětcem.

Skladovací podmínky

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do + 40 °C.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	čirá kapalina	-
Hustota při 15 °C	kg/m ³	934	DIN 51 757
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	460	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	> 144	DIN ISO 2592
Svařovací zatížení na ČKS	N	10.000	DIN 51 350-2