

## RENOFORM SB 2

PI 2-9750

*Mazivo na tažení drátů*

### Popis

RENOFORM SB 2 je vodou rozpustné předemulgované tažné mazivo na bázi vybraných mazacích látek.

### Přednosti

- *směs mísitelná s vodou v libovolném poměru,*
- *neobsahuje ropný olej a je biologicky rychle odbouratelná,*
- *velmi vysoký podíl mýdla a proto vynikající výkonnost,*
- *velmi dobrá snášenlivost se všemi materiály,*
- *zajišťuje lesklé a čisté povrchy,*
- *zbytkový film je snadno smývatelný vodou.*

### Charakteristika

<b>Vlastnosti</b>	<b>Jednotka</b>	<b>Údaje</b>	<b>Zkouška dle</b>
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	940	DIN 51 757
Penetrace	mm/10	300	-
Hodnota pH	-	8,5	DIN 51 369

### Použití

Mazivo RENOFORM SB 2 lze použít koncentrované mazivo v tažné skříni nebo také jako emulzi 7-12 % ve strojích pro nanášení ponořováním.

Mazivo RENOFORM SB 2 je vhodné pro jemné a střední tažení žíhaných a vytvrzených železných drátů.

Mazivo RENOFORM SB 2 je použitelné rovněž pro předtažení po chemickém nebo mechanickém ošetření, jako například při tažení pozinkovaných, poměděných nebo povlakovaných ocelových drátů.

Vysoký mazací výkon zabezpečuje velmi dobrou životnost průvlaku a čisté povrchy tažených drátů.

### Podmínky skladování

Skladovat v rozmezí teplot od 0 do + 40 °C.