

RENOFORM MBW 2055 LDV

PI 2-9950

Popis

RENOFORM MBW 2055 LDV je tvářecí mazivo s obsahem ropného oleje určené pro beztliskové obrábění ocelí a povrchově zušlechťených ocelí, například pozinkovaných ocelových plechů.

RENOFORM MBW 2055 LDV obsahuje kombinaci polárních přísad a přísad proti opotřebení.

Použití

RENOFORM MBW 2055 LDV se používá nezředěný nebo jako emulze voda v oleji (W/O).

V nezředěné formě se RENOFORM MBW 2055 LDV používá jako olej na tažení a lisování, ve formě emulze (W/O) se používá jako mazivo na tažení.

Nanášení na tvářené díly lze provádět štětcem, nástřikem nebo válečkem.

Zbytkový film maziva RENOFORM MBW 2055 LDV chrání zhotovené díly před korozi.

Bez ohledu na způsob použití lze odmaštění provést obvyklými odmašťovacími prostředky, například postřikem nebo ponořováním ve vodných alkalických průmyslových čisticích prostředcích nebo tlakovou parou.

Doporučujeme použít průmyslové čisticí prostředky RENOCLEAN.

Skladovací podmínky

Při teplotě skladování 0 až 40 °C je skladovatelnost až 6 měsíců.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	červeno-hnědá kapalina	
Hustota při 15 °C	kg/m ³	988	DIN 51 757
Viskozita	mm ² /s	291	DIN 51 562
Hodnota pH, emulze 15 % ve vodě 10 °N	-	9,4	DIN 51 369
Směs se 40 % vody (emulze W/O) doba výtoku, tryska 8 mm	s	95	FLV-A 9 *)
Faktor pro ruční refraktometr	-	0,9	FLV-T 5 *)
Faktor pro zkoušeč vrtného oleje	-	1,0	FLV-B 7 *)

*) FLV = laboratorní předpis společnosti FUCHS