

ANTICORIT BW 10

PI 3-4025

Popis

ANTICORIT BW 10 je vysoce účinný ochranný antikorozní prostředek voskovitého charakteru. Obsahuje jako rozpouštědlo technický benzin II.třídy nebezpečnosti s velmi nízkým součinitelem odpařivosti. Jeho tixotropní vlastnosti zamezují skapávání filmu.

Použití

ANTICORIT BW 10 se používá na ochranu podvozků, jakož i na konzervaci dutin, povrchů lisovaných a tvářených dílů, nářadí, polotovarů a náhradních dílů. Je také vhodný na konzervaci odstavených vozidel a techniky všeho druhu.

Nanášení produktu ANTICORIT BW 10 lze provádět stříkáním (i elektrostaticky) nebo nátěrem.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Barva	-	světlá	-
Bod vzplanutí AP	°C	40	DIN 51 755
Hustota při 15 °C	kg/m ³	810	DIN 51 757
Doba výtoku	s	26	DIN 53 211
Hmotnost filmu	g/m ²	18	FLV-F 3 *)
Bod skápnutí zbytku po odpaření (pevného podílu)	°C	118	DIN ISO 2176
Podíl zbytku po odpaření	% hmotnosti	30	FLV-V 1 *)
Antikorozní ochrana (plechy RRSt 1405)			
klimatická komora	cykly	> 25	DIN 50 017 KFW
solná komora	h	> 168	ASTM B 117
kondenzační komora	h	> 100	ASTM D-1748

*) FLV – laboratorní předpis firmy FUCHS