

ANTICORIT 6120 / 42 DFV

PI 3-4080

Popis

ANTICORIT 6120/42 DFV je ochranný antikorozní olej na ropné bázi s obsahem rozpouštědla, odpuzující vodu.

Po odpaření rozpouštědla se vytvoří bezbarvý netvrdnoucí, olejovitý tixotropní film. Tyto tixotropní vlastnosti zamezují odpaření filmu a příznivě ovlivňují vynikající antikorozní ochranu.

ANTICORIT 6120/42 DVF je vhodný na konzervaci malých ložisek, holých dílů, polotovarů, jako například profilů, trubek, pásů, drátů a náhradních dílů všech druhů při přepravě nebo skladování.

Použití

ANTICORIT 6120/42 DFV se nanáší ponořováním, nástřikem nebo štětcem.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Číslo barvy	-	4,0	DIN ISO 2049
Hustota při 15 °C	kg/m ³	852	DIN 51 757
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	4,0	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	63	DIN ISO 2592
Hmotnost filmu	g/m ²	2,5	FLV – F 3 *)
Antikorozní účinky (St 1405)			
Kondenzační komora	h	144	ASTM-D 1748
Solná komora	h	216	FLV – K 19 *)
Solná komora	h	24	DIN 50 021 SS
Klimatická komora	cykly	25	DIN 51 386

*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS