

ANTICORIT DFO A III A

PI 3-4082

Popis

ANTICORIT DFO A III A je ochranný antikorozní prostředek odpuzující vodu (Dewatering-Fluid), obsahující rozpouštědlo 3. třídy nebezpečnosti s nízkým obsahem aromátu.

Intenzivně odpuzuje vodu a vytváří olejovitě-tukovitý film.

ANTICORIT DFO A III A je určen pro rychlé osušení a současné konzervování kovových dílů a nástrojů, zejména po galvanickém zušlechťování a po mycích procesech.

Je stabilní vůči vnášeným kyselým a alkalickým nečistotám.

Splňuje firemní specifikace:

OPEL B 040 589 (antikorozní ochrana)

VW 52.02 (odstranitelnost).

Použití

ANTICORIT DFO A III A se používá zpravidla v ponorné lázni.

Pokud ponorná lázeň není k dispozici, lze nanášení provádět nástřikem.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Číslo barvy	-	2,5	DIN ISO 2049
Bod vzplanutí	°C	63	DIN ISO 2592
Hustota při 15 °C	kg/m ³	810	DIN 51 757
Hmotnost filmu	g/m ²	0,9	FLV-F 3 *)
Zbytek po odpaření	%	19	FLV-V 1 *)
Podíl aromátů v rozpouštědle	%	< 0,6	DIN 51 378
Antikorozní účinky (St 1405)			
Kondenzační komora	h	> 120	DIN 51 359
Solná komora	h	48	DIN 50 021 SS
Klimatická komora	cykly	> 10	DIN 50 017 KFW

*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS