

ANTICORIT 87

PI 3-4110

Popis

ANTICORIT 87 je plně syntetický ochranný antikoroziční prostředek bez obsahu ropných olejů vhodný jako funkční a montážní kapalina na konzervaci systémů, které nepoužívají ropné oleje. Obsahuje VCI - přísady a proto je vhodný i pro dlouhodobou antikoroziční ochranu uzavřených systémů.

ANTICORIT 87 je určen pro vnitřní konzervaci vysokotlakých oběhových čerpadel.

ANTICORIT 87 se chová k většině těsnících materiálů neutrálně, zejména také vůči EP - elastomerům.

Použití

Aplikace prostředku ANTICORIT 87 se provádí naplněním systému tak, aby veškeré plochy, ložiska, ventily, válce a ostatní zúžená místa, které mají být chráněna, byla řádně smáčena. Film, který se vytvoří po vypuštění, poskytuje antikoroziční ochranu.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Číslo barvy	-	1,0	DIN ISO 2049
Hustota při 15 °C	kg/m ³	1007	DIN 51 757
Viskozita při 20 °C	mm ² /s	175	DIN 51 562
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	55	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	245	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	- 27	DIN ISO 3016
Neutralizační číslo	mgKOH/g	8,5	DIN 51 558
Číslo zmydelnění	mgKOH/g	11,5	DIN 51 559
Antikoroziční vlastnosti (plechy St 1405):			
Klimatická komora	cykly	8	DIN 50 017 KFW