

ANTICORIT OHW 360

PI 3-4116

Popis

ANTICORIT OHW 360 je roztok antikorozního koncentrátu v technickém benzínu 3. třídy nebezpečnosti, připravený k okamžitému použití, určený speciálně pro ochranu hran plechových svitků.

ANTICORIT OHW 360 poskytuje vysokou antikorozní ochranu, je kompatibilní s nanesenými oleji, netvrdne, je hospodárný pro svou vydatnost a má neutrální vůni.

Použití

ANTICORIT OHW 360 se aplikuje obvykle nástřikem, štětcem nebo válečkem.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Barva	-	modrá	-
Bod vzplanutí	°C	> 63	EN 22 719
Hustota při 15 °C	kg/m ³	880	DIN 51 757
Hmotnost filmu	g/m ²	5,3	FLV - F 3 *)
Zbytek po odpaření	%	53	FLV - V 1 *)
Viskozita při 20 °C	mm ² /s	tixotropní	DIN 51 562
Antikorozní účinky (St 1405)			
Klimatická komora	cykly	50	DIN 50 017 KFW
Solná komora	h	48	DIN 50 021 SS

*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS