

ANTICORIT DFW 15 IP

PI 3-4159

Popis

ANTICORIT DFW 15 IP je ochranný antikorozní a voduodpuzející prostředek, vytvářející velmi tenký voskovitý a na omak pevný film.

Poskytuje vynikající antikorozní ochranu a intenzivně odpuzuje vodu.

Je vyroben na bázi izoparafínů III. třídy nebezpečnosti, bez obsahu aromátů.

Je vydatný a odolný vůči vneseným kyselým a alkalickým látkám.

ANTICORIT DFW 15 IP se používá na rychlé osušení a současně konzervaci kovových dílů a nástrojů zejména po galvanickém zušlechťování a pracích procesech pro mezikonzervaci a konečnou konzervaci.

Použití

ANTICORIT DFW 15 IP se zpravidla používá pro nanášení v ponorné lázni. Pokud ponorná lázeň není k dispozici, může se nanášet nástřikem.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Bod vzplanutí	°C	58	DIN ISO 2592
Hustota při 15 °C	kg/m ³	783	DIN 51 757
Hmotnost filmu	g/m ²	0,3	FLV-F 3 *)
Zbytek po odpaření	%	7	FLV-V 1 *)
Antikorozní účinky (na plechy St-1405)			
Kondenzační komora	h	> 190	ASTM D-1748
Solná komora	h	8	DIN 50 021 SS
Klimatická komora	cykly	> 12	DIN 50 017-KFW

*) FLV = laboratorní předpis společnosti FUCHS