

ANTICORIT BW 12

PI 3-4188

Popis

ANTICORIT BW 12 je vysoce účinný voskový antikorozní prostředek. Jako rozpouštědlo bez ropného oleje obsahuje izoparafin bez aromátů 3. třídy nebezpečnosti.

ANTICORIT BW 12 je tixotropní, což zamezuje odkapávání filmu.

ANTICORIT BW 12 je vhodný na ochranu podvozků, konzervaci dutin a povrchů lisovaných a tvářených součástek, nástrojů, polotovarů a náhradních dílů, jakož i na konzervaci odstavených motorových vozidel a zařízení všeho druhu.

Použití

ANTICORIT BW 12 se nanáší nástřikem nebo manuálně.

ANTICORIT BW 12 má při nízkých teplotách sklon k želírování, jako všechny nízkoviskózní voskové disperze, a proto by měl být skladován při pokojové teplotě.

Je skladovatelný minimálně 6 měsíců.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Barva	-	světle béžová	-
Bod vzplanutí AP	°C	59	DIN 51 755
Hustota při 15 °C	kg/m ³	810	DIN 51 757
Doba výtoku z trysky	s	29	DIN 53 211
Bod skápnutí zbytku po odpaření	°C	118	DIN ISO 2176
Zbytek po odpaření	% hmotnosti	26	FLV V 1 *)
Antikorozní účinky (St 1405)			
Klimatická komora	cykly	> 50	DIN 50 017 KFW
Solná komora	h	> 300	DIN 50 021 SS

*) FLV = laboratorní předpis FUCHS