

Produkt- I N F O R M A C E



ANTICORIT DF 300

PI 3-4191

Popis

ANTICORIT DF 300 je kapalina odpuzující vodu (Dewatering-Fluid) se silnými voduodpužujícími vlastnostmi. Obsahuje rozpouštědlo III. třídy nebezpečnosti.

Je stabilní vůči kyselému a alkalickému znečištění a je velmi vydatný.

ANTICORIT DF 300 je určen pro rychlé osušení kovových součástí a nástrojů, zejména po galvanickém zušlechťování a mycích procesech.

ANTICORIT DF 300 nezanechává po oschnutí skvrny ani žádný film.

Použití

ANTICORIT DF 300 se osvědčil především v ponorných lázních, může však být nanášen i nástřikem.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Číslo barvy	-	0	DIN ISO 2049
Bod vzplanutí	°C	65	DIN EN 22 719
Hustota při 15 °C	kg/m ³	790	DIN 51 757
Hmotnost filmu	g/m ²	0	FLV F 3 *)
Zbytek po odpaření	%	0	FLV V 1 *)
Podíl aromátů v rozpouštědle	%	< 0,5	DIN 51 378
Potlačení vody během 3 min	%	100	FLV W 3 *)

*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS