

ANTICORIT DFO

PI 3-4202

Popis

ANTICORIT DFO je ochranný antikorozní prostředek odpuzující vodu, který vytváří velmi tenký olejovitý film. Poskytuje velmi dobrou antikorozní ochranu a intenzivně odpuzuje vodu. Obsahuje rozpouštědlo II. třídy nebezpečnosti, je odolný vůči vneseným kyselinám a alkáliím. Je velmi vydatný.

ANTICORIT DFO se používá pro rychlé sušení a současně konzervaci kovových součástí a náradí po galvanickém zušlechťování a po mycích procesech pro účely mezikonzervace a konečné konzervace všech holých ploch kovů.

Použití

ANTICORIT DFO se používá převážně do máčecích lázní. Pokud máčecí lázeň není k dispozici, může být ANTICORIT DFO nanášen i nástřikem při dodržení veškerých bezpečnostních opatření.

ANTICORIT DFO je skladovatelný v uzavřeném originálním balení a při teplotě 5 - 40 °C po dobu minimálně 5 let.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Číslo barvy	-	3,0	DIN ISO 2049
Bod vzplanutí	°C	40	DIN ISO 2592
Hustota při 15 °C	kg/m ³	810	DIN 51 757
Viskozita při 20 °C	mm ² /s	2,3	DIN 51 562
Hmotnost filmu	g/m ²	0,5	FLV - F 3 *)
Zbytek po odpaření	%	19	FLV - V 1 *)
Doba schnutí	min	60	-
Antikorozní účinky (na oceli St 1405)			
Kondenzační komora	h	120	ASTM D-1748
Solná komora	h	8	DIN 50 021 SS
Klimatická komora	cykly	10	DIN 50 017 KFW

*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS