

## ANTICORIT SPO 4

PI 3-4218

### Popis

ANTICORIT SPO 4 je nízkoviskózní ochranný antikorozní olej bez obsahu baria, určený pro vnitřní skladování pásové oceli (bez povrchové úpravy, ZE, ZE-PH, ZF, ZF-PH, Z, Z-PH, ZNE), jakož i na ochranu malých kovových dílů.

ANTICORIT SPO 4 se vyznačuje vynikající smáčivostí a je vhodný jako medium v zařízeních na dělení ocelových pásů a v dovalčovacích stolicích (skin pass).

### Použití

ANTICORIT SPO 4 lze nanášet máčením, nástřikem a válečkováním.

ANTICORIT SPO 4 je skladovatelný v uzavřených originálních obalech při teplotě 5 - 40 °C minimálně 3 roky.

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	čirý nažloutlý olej	-
Zápach	-	neutrální	-
Číslo barvy	-	1,0	DIN ISO 2049
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	832	DIN 51 757
Viskozita při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	3,9	DIN 51 562-1
Bod vzplanutí	°C	122	DIN ISO 2592
Odstranitelnost	-	vyhovuje	VW 52.02
Obsah vody	% hmotnosti	< 0,2	DIN 51 772-2
Obsah pevných látek	% hmotnosti	< 0,05	DIN 51 592
Index lomu při 20 °C	-	1,4562	DIN 51 423-2
Podíl aromátů v základovém oleji	% hmotnosti	0	DIN 51 378