

ANTICORIT LBO 160 TT

PI 3-4247

Popis

ANTICORIT LBO 160 TT je antikorozní olej s vynikající vzlinavostí, mazivostí, vysokotlakými vlastnostmi (EP) a ochranou proti opotřebením. Výrobek byl vyvinut speciálně pro ochranu zdvihacích řetězů na vysokozdvihných vozících.

ANTICORIT LBO 160 TT je plně kompatibilní s výrobky ANTICORIT TX 7 R, ANTICORIT TX 8 R a ANTICORIT DW-THIX R2, které jsou používány pro konečnou antikorozní ochranu a mazání řetězů při výrobě.

ANTICORIT LBO 160 TT byl vyvinut především proto, aby umožnil nanášení stříkáním za nízké teploty. Tvar stříkací hlavičky byl navržen tak, aby splňoval požadavek na ochranu během používání a využitelnost v servisu.

Použití

ANTICORIT LBO 160 TT spray lze nanášet snadno a s minimálními přestřiky v rozsahu teplot od 36 °C do +140 °C. Speciální tryska v hlavici spreje pomáhá předcházet předávkování.

Charakteristika koncentráту

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	čirý, jantarový	-
Barva	-	5,5	DIN ISO 2049
Hustota při 15 °C	kg/m ³	920	DIN 51 757
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	160	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	> 150	DIN ISO 2592
Bod tuhnutí	°C	- 36	DIN ISO 3016
Svařovací zatížení na ČKS	N	3600	DIN 51 350-2