

ANTICORIT HOCHLEISTUNGSKETTENSPRAY

Popis

ANTICORIT HOCHLEISTUNGSKETTENSPRAY je antikoroziční olej s vynikající vzlínavostí, mazacími a EP-vlastnostmi a velmi dobře chrání před opotřebením.

Tento produkt byl vyvinut speciálně pro konzervování visutých řetězů na manipulační technice.

ANTICORIT HOCHLEISTUNGSKETTENSPRAY je plně snášitelný s originálními konzervačními prostředky na řetězy ANTICORIT TX 7 R, TX 8 R a DW-THIX.

ANTICORIT HOCHLEISTUNGSKETTENSPRAY byl vyvinut speciálně pro aplikaci sprejem. Je k dispozici ve 400 ml dózách. Síla a tvar proudu byl přizpůsoben požadavkům konzervace dopravníkových řetězů.

Charakteristika

Použití

ANTICORIT HOCHLEISTUNGSKETTENSPRAY je aplikovatelný bez nebezpečí předávkování.

Skladování

ANTICORIT HOCHLEISTUNGSKETTENSPRAY je skladovatelný v originálním balení minimálně 2 roky. Skladovací teplota: - 36 až + 40 °C.

Dodržujte pokyny uvedené v Bezpečnostním listu.

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Vzhled	-	čirá, žlutohnědá kapalina	
Číslo barvy	-	5,5	DIN ISO 2049
Hustota při 15 °C	kg/m ³	920	DIN 51 757
Viskozita při 40 °C	mm ² /s	160	DIN 51 562
Bod tuhnutí	°C	- 36	DIN ISO 3016
Čtyřkuličkový stroj	N	3600	DIN 51 350-2