

## RENOFORM 10

PI 3459

*Olej pro přesné stříhání, který nevytváří olejovou mlhu a neobsahuje chlór*

### Popis

**RENOFORM 10** je vodou nemísitelný vysoce výkonný olej pro přesné stříhání a tváření plechů. Produkt nevytváří olejovou mlhu a je dobře snášenlivý s pokožkou. Je zaručena dostačující antikorozi ochrana až do dalšího zpracování hotových dílů. Vzhledem k tomu, že produkt neobsahuje chlór, nedochází k žádným potížím při likvidaci.

### Použití

**RENOFORM 10** se používá převážně pro přesné stříhání a tváření plechů. Produkt je vhodný při zpracování od běžných uhlíkových ocelí až po vysoce legované oceli.

**RENOFORM 10** je snadno aplikovatelný. Na nástroje určené k opracování se nanáší nástřikem, navalováním nebo štětcem.

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Barva		> 8	DIN ISO 2049
Hustota při 15 °C	kg/m <sup>3</sup>	0,950	DIN 51 757
Viskozita při 20 °C	mm <sup>2</sup> /s	540	DIN 51 562
při 40 °C	mm <sup>2</sup> /s	140	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	204	DIN ISO 2592
Neutralizační číslo	mgKOH/g	0,3	DIN 51 558
Číslo zmydelnění	mgKOH/g	53	DIN 51 559
Koroziční účinek na měď	korozní stupeň	4 -100 A 3	DIN 51 759
Čtyřkuličkový stroj (VKA)	N	9000	DIN 51 350
Reichertův test opotřebení (RVT)	mm <sup>2</sup>	5,0	
Almen-Wielandův test (AWT)	N	17500	