

Technická -

INFORMACE

RENOLIN D - řada



*PI 4-1010
Strana 1/2*

Hydraulické a převodové oleje

Popis

Oleje řady RENOLIN D jsou doporučovány jako hydraulické a převodové oleje.

Vyznačují se následujícími přednostmi:

- velmi dobrá viskozitně-teplotní závislost
- vysoká stabilita vůči stárnutí
- spolehlivá antikorozi ochrana
- vynikající detergentní a disperzační účinky
- velmi dobrá ochrana proti opotřebení
- zamezení trhavého pohybu
- příznivé chování vůči těsnícím materiálům.

Oleje řady RENOLIN D patří do skupiny detergentních hydraulických a převodových olejů.

Použití těchto olejů je přednostně určeno pro agregáty jejichž hydraulické systémy jsou vystaveny tvorbě kondenzátu vody nebo do jejichž olejových náplní mohou vniknout vodné tekutiny, například chladicí mazací látky při opravování kovů, takže hrozí nebezpečí koroze a/nebo zalepování. Oleje řady RENOLIN D zalepování zabraňují.

V oblasti tak zvaného mezního mazání, například u pístních tyčí nebo řídicích prvků s velmi malými kluznými rychlostmi se mazací film neodtrhne; to brání nerovnoměrným pohybům jakož i zvýšenému opotřebení včetně kmitavého tření a opotřebení těsnících prvků.

**Podrobné informace získáte u vašeho dodavatele:
HAZMIOIL-TÁBOR, Radoslav Hazmuka, Průběžná 110, 390 02 Tábor - Čekanice
Tel.:381 281 925, 381 281 311, 381 282 154, Fax.:381 282 153
Vodafone.:777 281 925, Telefonica O2.: 606 236 027
Email.:hazmioil@gmail.com , www.hazmioil.cz**