

# Produkt- I N F O R M A C E



## RENOLIT SO - WB

PI 5-2210

### Popis

RENOLIT SO-WB je plastické mazivo na bázi sodného mýdla a vybraných základových olejů.

Je mechanicky zatížitelné, stabilní vůči stárnutí a má stabilní strukturu.

RENOLIT SO-WB chrání před korozí a opotřebením. Tlumí kmitání.

RENOLIT SO-WB není stabilní vůči vodě.

### Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Označení	-	K 2 M-30	DIN 51 502
Barva	-	přírodní	-
Zahušťovací prostředek	-	sodné mýdlo	-
Rozsah užitných teplot spodní (při najetí)	°C	- 30	DIN 51 806
horní trvale	°C	+ 100	a
krátkodobě až	°C	+ 120	metoda firmy
Chování vůči vodě	stupeň hodnocení	3 - 40	DIN 51 807-1
Třída NLGI	-	2	DIN 51 518
Penetrace po prohnětení	0,1 mm	265 - 295	DIN ISO 2137
Bod skápnutí	°C	> 170	DIN ISO 2176
Oxidační stabilita, pokles tlaku	bar	< 0,4	DIN 51 808
Antikorozi vlastnosti (metoda Emcor)	hodnocení	0 a 0	DIN 51 802
Korozi účinky na mědi	stupeň koroze	1 - 100	DIN 51 811