Produkt-
I N F O R M A C E

RENOLIT LX-GFL 0/00

PI 5-3455

Popis

RENOLIT LX-GFL 0/00 je tekuté plastické mazivo na bázi komplexního lithného mýdla a ropného oleje. Je vysoce tlakové zatížitelné a velmi dobře chrání před opotřebením.

RENOLIT LX-GFL 0/00 se vyznačuje dobrou tepelnou stabilitou, vysokým bodem skápnutí a nepatrným odlučováním oleje.

Použití

Mazivo RENOLIT LX-GFL 0/00 bylo vyvinuto speciálně pro použití ve vysoce zatížených, rychloběžných převodech elektrického ručního nářadí, například v úhlových bruskách.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Zahušťovací prostředek	-	komplexní lithné mýdlo	-
Barva	-	hnědá - transparentní	-
Rozsah užitných teplot	°C	- 30 až + 140	DIN 51 805
Bod skápnutí	°C	> 250	DIN ISO 2176
Chování vůči vodě	stupeň hodnocení	1 - 90	DIN 51 807-1
Třída NLGI	-	0 / 00	DIN 51 818
Penetrace po prohnětení	0,1 mm	360 - 400	DIN ISO 2137
Svařovací zatížení na ČKS	N	2800	DIN 41 350-4
Odlučování oleje při 40 °C / 18 h	%	< 0,5	FLV *)
při 40 °C / 7 d	%	< 3	FLV *)

*) FLV = laboratorní předpis firmy FUCHS