

Produkt- I N F O R M A C E



RENOLIT LX - PG 00

PI 5-3465

Popis

RENOLIT LX-PG 00 je komplexní lithné plastické mazivo na bázi vybrané kombinace polyglykolových základových olejů.

RENOLIT LX-PG 00 chrání ošetřené díly před korozi a oxidací, snižuje opotřebení a je extrémně tlakově zatížitelný (EP).

RENOLIT LX-PG 00 je velmi dobře snášenlivý s elastomery EPDM a NBR.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Označení	-	KP PG 00 N-40	DIN 51 502
Zahušťovací prostředek	-	komplexní Li-mýdlo	-
Barva	-	světle hnědá	-
Rozsah užitných teplot	°C	- 40 až + 160	DIN 51 806
Penetrace po prohnětení - po 60 dvojdvořících	0,1 mm	400 až 430	DIN ISO 2137
Třída NLGI	-	00	DIN 51 818
Bod skápnutí	°C	> 180	DIN ISO 2176
Chování vůči vodě	stupeň hodnocení	1 - 90	DIN 51 803
Antikoroziční účinky (test Emscor)	stupeň koroze	0 - 0	DIN 51 802
Koroziční účinky na mědi	stupeň koroze	1 - 100	DIN 51 811
Protlačitelnost při + 20 °C	hPa	< 50	DIN 51 805
při - 35 °C	hPa	< 200	DIN 51 805
Svařovací zatížení na ČKS	N	2800	DIN 51 350-4