

Technická - INFORMACE

RENOLIT MP

PI 5-4550

Popis

RENOLIT MP je víceúčelové plastické mazivo na bázi lithného mýdla, odolné vůči stárnutí a vůči vodě. Poskytuje antikorozi ochranu a vykazuje dobré vlastnosti při nízkých teplotách.

Použití

Toto univerzální plastické mazivo se používá pro všechna mazací místa osobních vozidel, užitkových vozidel a pracovních strojů.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Označení	-	KP2K-40	DIN 51 502
Zahušťovací prostředek	-	lithné mýdlo	-
Rozsah užité teploty	°C	- 40 až + 120	DIN 51 806
Bod skápnutí	°C	>180	DIN ISO 2176
Chování vůči vodě	hodnocený stupeň	1 - 90	DIN 51 807 - 1
Třída NLGI	-	2	DIN 51 818
Penetrace po prohnětení	mm 10 ⁻¹	265 - 295	DIN ISO 2137
Antikorozi vlastnosti vůči oceli (metoda Emcor)	stupeň koroze	0 - 0	DIN 51 802
Korozi účinky na měď	stupeň koroze	1 - 100	DIN 51 811
Oxidační stabilita - úbytek tlaku	hPa	<400	DIN 51 808
Protlačitelnost při + 20 °C	hPa	<100	DIN 51 805
při - 40 °C	hPa	<1400	DIN 51 805

Podrobné informace získáte u vašeho dodavatele:
HAZMIOIL-TÁBOR, Radoslav Hazmuka, Průběžná 110, 390 02 Tábor - Čekanice
Tel.:381 281 925, 381 281 311, 381 282 154, Fax.:381 282 153
Vodafone.:777 281 925, Telefonica O2.: 606 236 027
Email.:hazmioil@gmail.com , www.hazmioil.cz