

Produkt- I N F O R M A C E



RENOLIT G 2002 G

PI 5-5055

(Dosavadní zkušební označení VP 755-HG-08)

Popis

RENOLIT G 2002 G je plně syntetické plastické mazivo, které bylo vyvinuto speciálně na mazání kotoučových brzd osobních vozidel.

RENOLIT G 2002 G je vysokoteplotní plastické mazivo, které se vyznačuje minimálním odlučováním oleje. Použitá speciální kombinace pevných maziv umožňuje přenos vysokého tlaku i při nízké kluzné rychlosti.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Označení	-	K X 2 R-50	DIN 51 502
Barva	-	bílá, krycí	-
Rozsah užitečných teplot	°C	- 50 do + 180	DIN 51 805
Penetrace po prohnětení	0,1 mm	265 až 295	DIN ISO 2137
Třída NLGI	-	2	DIN 51 818
Chování vůči vodě	stupeň hodnocení	1 - 90	DIN 51 807
Protlačitelnost při + 20 °C	hPa	< 100	DIN 51 805
při - 20 °C	hPa	< 300	DIN 51 805
při - 35 °C	hPa	< 500	DIN 51 805
Odlučování oleje 18h / 40 °C	%	< 2	DIN 51 817