

RENOFORM DMO 5051

Mazivo pro protlačování za studena

Popis

RENOFORM DMO 5051 je vysoce výkonné mazivo na bázi ropného oleje pro protlačování za studena, které není mísitelné s vodou. Obsahuje vybranou kombinaci polárních látek, jakož i EP a AW přísad.

RENOFORM DMO 5051 vytváří mezi nástrojem a obrobkem vysoce tlakově odolný film, který brání opotřebení a zadírání. Má vysokou tepelnou stabilitu a také spolehlivě chrání před tvorbou lepivých zbytků.

Navíc, RENOFORM DMO 5051 neobsahuje chlór.

Použití

RENOFORM DMO 5051 je doporučován pro velké množství případů protlačování za studena, jako jsou šrouby, matice a podobné součásti z oceli, nerezové oceli, hliníku a neželezných kovů.

Vedle toho se používá také pro různé tvářecí operace hliníku a jeho slitin.

RENOFORM DMO 5051 se používá neředěný a na polotovary se může nanášet všemi běžnými technologiemi.

Přednosti

- Malé ztráty odpařováním
- Velmi mírný zápach
- Malá tvorba olejové mlhy

Skladovatelnost

RENOFORM DMO 5051 je skladovatelný až 24 měsíců, pokud je v originálním neotevřeném obalu uložen na čistém, suchém místě za teplot -20 °C až +40 °C.

Uvedená minimální doba skladovatelnosti není spojená se zárukou trvanlivosti.

Čištění

Olej RENOFORM DMO 5051 lze odstranit alkalickými čisticími prostředky mísitelnými s vodou.

Dodává



RENOFORM DMO 5051

Mazivo pro protlačování za studena

Typické charakteristiky:

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Barva	–	hnědá	vizuálně
Hustota při 15 °C	kg/m ³	920	DIN EN ISO 12185
Kinematická viskozita při 40 °C	mm ² /s	163	DIN 51 569-2
Bod vzplanutí	°C	200	DIN 51 376
Koroze mědi	stupeň	negativní	DIN EN ISO 2160

Výše uvedené údaje jsou průměrné hodnoty a nepředstavují specifikaci výrobku.

