

RENOFORM ZO AKAMIN

Odpařovací tvářecí mazivo

Popis

RENOFORM ZO AKAMIN je odpařivé tvářecí mazivo nemísitelné s vodou. Je vyrobené na bázi směsi uhlovodíků a obsahuje povrchově aktivní látky jako přísadu zvyšující tlakovou únosnost.

Mazivo RENOFORM ZO AKAMIN je vhodné jako procesní kapalina pro jednoduché i kombinované výrobní postupy, jako např. tažení, lisování, ohýbání, profilování, válcování a ražení tenkých plechů.

Použití

RENOFORM ZO AKAMIN je vhodný především pro hliníkové materiály a účinně chrání před vznikem studených svarů nebo nárůstků.

RENOFORM ZO AKAMIN je vhodný jako procesní kapalina pro různé případy použití, např. pro jednoduché a kombinované procesy, jako je lisování, válcování, tažení, tlačení, ražení a ohýbání.

RENOFORM ZO AKAMIN se používá neředěný. Na polotovary se může nanášet všemi běžnými metodami např. postřikem, štětcem nebo válečkem. Na pracovišti je třeba zajistit odpovídající větrání nebo odsávání.

Přednosti

- || Vyhovuje evropskému nařízení 1999/13/EG o omezení emisí těkavých organických sloučenin z 21. srpna 2001 (31. BlmSchVV)
- || Zanechává minimum zbytků
- || Neutrální zápach a bez aromátů

Čištění

Vzhledem k velmi vysoké odpařivosti maziva RENOFORM ZO AKAMIN nezůstávají na povrchu téměř žádné zbytky, a proto lze většinu následujících procesů provádět bez předchozího odmaštění.

Podmínky skladování

Mazivo RENOFORM ZO AKAMIN je skladovatelné až 12 měsíců, pokud je v originálním neotevřeném obalu uloženo na suchém místě za teplot +5 °C až +40 °C.

Uvedená minimální doba skladovatelnosti není spojena se zárukou trvanlivosti.