

Technická -

INFORMACE

RENOLIN HD 30

Jednorozsahový motorový olej třídy HD pro benzínové a naftové motory bez turbodmichadel.

Velice vhodný pro pístové kompresory

RENOLIN HD 30 je vysoce výkonný motorový olej moderní formulace pro benzínové a naftové motory osobních a užitkových vozidel a pracovních strojů za všech provozních podmínek.

RENOLIN HD 30 splňuje výkonnostní požadavky následujících specifikací:

- MIL - L - 46152A
- API - CC / CD / SE

Přednosti oleje RENOLIN HD 30:

- vynikající ochrana před opotřebením,
- čistý a funkčně spolehlivý motor bez úsad, karbonizace, slepenin a lakovitých úsad,
- velmi dobrá ochrana před korozí,
- zabraňuje usazeninám ve spalovacím motoru, na ventilech a zapalovacích svíčkách, případně vstříkovacích tryskách,
- plné využití intervalů výměn oleje i za nepříznivých provozních podmínek,
- mísitelnost a snášenlivost se všemi jedno- i širokorozsahovými motorovými oleji.

Použití

Pro středoevropské klimatické podmínky je praxí ověřeno použití oleje RENOLIN HD 30 od jara do podzimu.

Charakteristika

Vlastnosti	Jednotka	Údaje	Zkouška dle
Hustota při 15 °C	kg/m ³	895	DIN 51 757
Viskozita při 40 °C	mm ² /s (cSt)	98	DIN 51 562
Viskozita při 100 °C	mm ² /s (cSt)	11,7	DIN 51 562
Bod vzplanutí	°C	200	DIN 51 376
Bod tuhnutí	°C	- 24	DIN 51 597
Viskozitní index	-	110	DIN ISO 2909