

## SILKOLENE PRO RG2

*Závodní plastické mazivo*

### Popis

Moderní syntetické plastické mazivo s vysokým bodem tání SILKOLENE PRO RG2 je multifunkční, vysoce výkonné mazivo s výjimečnou odolností vůči vodě, které je ideální pro mazání ložisek a podvozku i při pronikání vody.

Plastické mazivo SILKOLENE PRO RG2 je složeno tak, aby splňovalo nejpřísnější požadavky použití při závodech, včetně terénních a zůstává na mazaném místě i při nejvyšších teplotách, které vznikají při velmi rychlé jízdě. Toto vysoce přilnavé složení je ideální pro ochranu ložisek kol, kluzného uložení podvozku a těsnění za všech zkušebních podmínek.

Plastické mazivo SILKOLENE PRO RG2 velmi dobře odpuzuje vodu, má vynikající ochranné antikoroziční účinky a vysokou odolnost proti vypírání vodou. Představuje tak ideální volbu pro použití v terénu a při vodních sportech.

Jednoduchá, ale efektivní dávkovací krycí víčko zajišťuje čisté a snadné použití. Současně předchází znečištění výrobku.

### Vlastnosti a výhody

- Vynikající odolnost proti vodě.
- Vysoká odolnost vůči rázovému zatížení.
- Odolává stírání z vysoce zatížených povrchů.
- Zajišťuje nízké tření.
- Malý součinitel rozpínavosti chrání těsnění.
- Dobře se rozetře na kovovém povrchu, ale neodstříkává.
- Hladká a lepkavá struktura.
- Při zatížení nedochází k řídnutí.
- Těsní a chrání ložiska před znečištěním.
- Pro snadnou identifikaci má zářivě červenou barvu.

### Použití

Plastické mazivo SILKOLENE PRO RG2 je určeno pro mazání ložisek kol a hlavy řízení, motorových člunů a pro univerzální mazání motocyklů a motorových vozidel.

### Charakteristika

Vlastnosti	Údaje
Zahušťovadlo	lithné komplexní
Penetrace po prohnětení	265 - 300
Bod skápnutí	min. 446 °F (230 °C)
Timken-test, zatížení O.K.	45 lbs
Vzhled	hladký, lepkavý
Klasifikace dle NLGI	2